



Descrizione

Faretto caratterizzato dalla duplice versione, sia per interni che per esterni, con la possibilità in entrambi di avere alimentatore integrato. In alternativa può essere integrato con moduli Bluetooth e dali. Orientabile su due assi. Equipaggiato con LED di potenza pilotati a 350/500mA e 700mA. Lenti TIR con fasci stretti da 8° a 25°; disponibile anche lente secondaria. Finitura data da pulitura superficiale, anodizzazione e verniciatura poliestere: nera, bianca e grigio perla nella versione standard. RAL su richiesta.

Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
1	4500K	80	8W	50k ore @Tc 85°	1	power	3 MacAdam step	RG1

Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP65	0,370kg	alluminio	350°	interno	89°	si	0,70m

Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	12	no	si	elettronico	max. 500mA	93,15	II	745,2	828

Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	fascio del cono
8°	simmetrica	spot	PMMA	---	

Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
remota	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	parete	in serie	IK05	Dali KNX casambi 010

Note