



Descrizione

Downlight da interni, dalla forma ridotta. Prodotto caratterizzato dalla notevole flessibilità data dalla lenti con 20 differenti aperture, simmetriche fino a 90°, asimmetriche e wall washing. Equipaggiate con cob di ultima generazione, la versione 18W CRI90. Finitura standard nera e bianca. Su richiesta trattamento speciale PVD metallico.

Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
1	3000K	90	18W	50k ore @Tc 85°	1	COB	2 MacAdam step	RG1

Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP20	0,330kg	alluminio	---	interno	---	no	0,70m

Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	35,6	no	si	elettronico	max. 500mA	103,7	II	1867	2074

Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo
10°	simmetrica	spot	PMMA	PC

Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
remota	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	da incasso	in serie	IK07	Dali KNX casambi 010

Note