



### Descrizione

Lampada da interni dotata di notevole flessibilità di utilizzo. Può essere montata a sospensione e a soffitto, nonostante la forma ridotta può raggiungere i 4000 Lm nella versione up and down. La copertura in PC può essere sia trasparente che opale, molto confortevole la posizione del circuito rispetto alla struttura, recessa di 20 mm, come la posizione dello schermo recessa a 10 mm. Versione standard 1210 mm con finiture anodizzato naturale e nero. Tappi di chiusura in alluminio.

### Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
84	3000K	80	36W	50k ore @Tc 85°	12	mid	3 MacAdam step	RG1

### Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP20	0,75kg	alluminio	---	interno	---	no	0,7m

### Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	24	no	si	elettronico	1500mA	107,9	II	3884	4272,4

### Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	fascio del cono
----------	--------------------	----------------	-----------	---------	-----------------

120°      simmetrica      diffusa      ---      PC



### Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
remota	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	soffitto/parete	in serie	IK05	Dali KNX casambi 010

### Note