



**Descrizione**

- Downlight da interni dalla forma ridotta
- Disponibile con 20 differenti aperture della lente
- Fornitura di qualsiasi colore
- Corpo e dissipatore di calore in alluminio pressofuso ed estruso

**Specifiche**

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
1	3000K	90	8W	50k ore @Tc 85°	1	power	3 MacAdam step	RG1

**Corpo**

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP20	0,320kg	alluminio	---	interni	---	no	0,70m

**Elettriche**

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	12	no	si	elettronico	700mA	84,6	II	677,1	736

**Ottica**

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	fascio del cono
29°	simmetrica	medium	PC	---	

**Generali**

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
remota	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	incasso	in serie	IK07	Dali KNX casambi 010

**Note**