



## Descrizione

- Ideale per illuminare qualsiasi spazio esterno
- Ricavato dal pieno in alluminio con diffusore in PC serigrafato
- Fascio di luce a 180°

## Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
24	3000K	95	4W	50k ore @Tc 85°	2	mid	2 MacAdam step	RG1

## Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP65	0,84kg	alluminio	---	esterno	---	no	0,70m

## Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	24	no	si	elettronico	40mA	59,3	II	237,1	249,6

## Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	fascio del cono
180°	simmetrica	large	---	PC	

## Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
remota	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	pavimento	in parallelo	IK07	Dali KNX casambi 010

## Note