



### Descrizione

Faro da esterno estruso in lega di alluminio 6060/T6. Prodotto molto flessibile caratterizzato dall'utilizzo di diverse potenze e da diverse ottiche secondarie. Le stesse possono essere sia simmetriche da 60°/ 90°/ 120°/ 130° sia asimmetriche con angoli 150/125, 140/58 , 160/115,140/100. Indicato per quelle applicazioni che necessitano di una luce diffusa e uniforme. Schermo standard in PC 2mm con trattamento uv su entrambi i lati e serigrafato. Su richiesta vetro temprato 4mm sempre serigrafato. Disponibile due tipi di fissaggi, staffa con singola inclinazione in alluminio da 5mm o, braccetto sempre in alluminio dal pieno con inclinazione su due assi. Finitura data da anodizzazione e verniciatura poliestere successiva a pulitura superficiale.

### Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
8	2700K	90	24W	50k ore @Tc 85°	1	power	3 MacAdam step	RG1

### Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP65	1,5kg	alluminio	350°	interno	89°	si	0,70m

### Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	48	si	si	elettronico	500mA	94,3	II	2264	2490,4

### Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	angolo del fascio
60°	simmetrica	large	PMMA clear	PC	

### Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
integrata	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	parete/pavimento	230 VAC	IK05	Dali KNX casambi 010

### Note