



Descrizione

Applique da interni da integrare in qualsiasi ambiente. Il corpo cilindrico grazie alla basetta di installazione rimane quasi a filo parete, creando diverse scenografia sulla stessa, grazie anche alla possibilità di variare il fascio con lenti TIR da 8°-11°-29°. Disponibile anche schermo secondario per un miglior confort visivo. La superficie dopo trattamento di pulitura superficiale e anodizzazione, è verniciata con vernice poliesteri. Fornibile con alimentatore integrato.

Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
1	4000K	80	6W	50k ore @Tc 85°	1	power	3 MacAdam step	RG1

Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP20	0,3kg	alluminio	---	interni	---	no	0,70m

Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	12	si	si	elettronico	500mA	119,3	II	716	787,6

Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	fascio del cono
29°	simmetrica	medium	PC	---	

Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
integrata	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	parete	230vac	IK07	Dali KNX casambi 010

Note