



Descrizione

- Ideale per illuminare qualsiasi spazio esterno
- Ricavato dal pieno in alluminio con diffusore in PC serigrafato
- Fascio di luce a 360°
- Disponibile anche versione con driver integrato

Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
48	3500K	95	8W	50k ore @Tc 85°	4	mid	2 MacAdam step	RG1

Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP65	1,6kg	alluminio	---	esterno	---	no	0,70m

Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	24	si	si	elettronico	40mA	62,7	II	501,6	528

Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	fascio del cono
360°	simmetrica	large	---	PC	

Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
integrata	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	pavimento	230vac	IK07	Dali KNX casambi 010

Note