



### Descrizione

- Downlight da interni dalla forma ridotta
- Disponibile con 20 differenti aperture della lente
- Fornitura di qualsiasi colore
- Corpo e dissipatore di calore in alluminio pressofuso ed estruso

### Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
1	4000K	97	25W	50k ore @Tc 85°	1	COB	2 MacAdam step	RG1

### Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP20	0,715kg	alluminio	--	interno	--	no	0,70m

### Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	36	no	si	elettronico	max. 720mA	111,3	II	2783	3025

### Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	cono del fascio
57°	simmetrica	large	PMMA	--	

### Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
remota	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	incasso	in serie	IK07	Dali KNX casambi 010

### Note