



Descrizione

Profilo da incasso in alluminio per uso decorativo. Disponibile in diverse finiture e con possibilità di utilizzare diverse tipologie di diffusori. Il profilo è disponibile in lunghezze standard da 1000 , 2020, 3000 mm e con larghezza fino a 12mm; i profili si possono tagliare a misura.

Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
70	5700K	80	20W	50k ore @Tc 85°	10	power	3 MacAdam step	RG1

Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP20	0,16kg	alluminio	---	interno	---	no	0,70m

Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	24	no	si	elettronico	80mA	132,3	II	2646	2940

Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	fascio del cono
120°	simmetrica	diffusa	---	PC	

Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
remota	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	soffitto/parete	in serie	IK05	Dali KNX casambi 010

Note