



Descrizione

Appliche da esterno interamente lavorata dal pieno. Schermo in PC opale (su richiesta trasparente) che dona elevato comfort visivo, garantisce un'illuminazione uniforme anche in grandi ambienti. Fornita con alimentatore integrato, su richiesta dimmerabile /dali. Finitura standard, verniciatura poliester e bianca, successiva pulitura superficiale e anodizzazione. Ral e anodizzazione speciali.

Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
64	6500K	80	8W	50k ore @Tc 85°	8	power	3 MacAdam step	RG1

Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP65	0,810kg	alluminio	--	esterno	--	no	0,70m

Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	24	si	si	elettronico	40mA	128,5	II	1026	1080

Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	cono del fascio
--	simmetrica	diffusa	--	PC	

Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
integrata	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	parete	230vac	IK07	Dali KNX casambi 010

Note