



## Descrizione

- Downlight da interni dalla forma ridotta
- Disponibile con 20 differenti aperture della lente
- Fornitura di qualsiasi colore
- Corpo e dissipatore di calore in alluminio pressofuso ed estruso

## Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
1	4000K	90	6W	50k ore @Tc 85°	1	cob	3 MacAdam step	RG1

## Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP20	0,14kg	alluminio	---	interni	---	no	0,70m

## Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	12	no	si	elettronico	500mA	118,3	II	710,1	809

## Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	fascio del cono
----------	--------------------	----------------	-----------	---------	-----------------

8° simmetrica

spot

PMMA

---



## Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
remota	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	incasso	in serie	IK05	Dali KNX casambi 010

## Note