



## Descrizione

Profilo da incasso in alluminio per uso decorativo. Disponibile in diverse finiture e con possibilità di utilizzare diverse tipologie di diffusori. Il profilo è disponibile in lunghezze standard da 1000 , 2020, 3000 mm e con larghezza fino a 12mm; i profili si possono tagliare a misura.

## Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
35	3000K	80	10W	50k ore @Tc 85°	5	power	3 MacAdam step	RG1

## Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP20	0,15kg	alluminio	---	interno	---	no	0,70m

## Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	24	no	si	elettronico	40mA	124,7	II	1247,4	1386

## Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	fascio del cono
120°	simmetrica	diffusa	---	PC	

## Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
remota	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	soffitto/parete	in serie	IK05	Dali KNX casambi 010

## Note