


Descrizione

Lampada da interni dotata di notevole flessibilità di utilizzo. Può essere montata a sospensione e a soffitto, nonostante la forma ridotta può raggiungere i 4000 Lm nella versione up and down. La copertura in PC può essere sia trasparente che opale, molto confortevole la posizione del circuito rispetto alla struttura, recessa di 20 mm, come la posizione dello schermo recessa a 10 mm. Versione standard 1210 mm con finiture anodizzato naturale e nero. Tappi di chiusura in alluminio.

Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
84	4000K	90	36W	50k ore @Tc 85°	12	mid	3 MacAdam step	RG1

Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP20	0,75kg	alluminio	---	interno	---	no	0,7m

Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	24	no	si	elettronico	1500mA	122,2	II	4400	4840

Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	fascio del cono
----------	--------------------	----------------	-----------	---------	-----------------

120° simmetrica diffusa PMMA PC


Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
remota	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	soffitto/parete	in serie	IK05	Dali KNX casambi 010

Note