



## Descrizione

Faro da esterno ricavato da lavorazione dal pieno in alluminio 6082. Equipaggiato con valvola anti condensa (nella versione IP65) e schermo da 8 mm in PC. Finitura data da pulitura superficiale anodizzazione e successiva verniciatura poliestere, viti in acciaio e cavo a scomparsa. Cablaggio facilitato da spazio ricavato sulla struttura con relativo guscio a protezione dello stesso. Orientabile su entrambi gli assi. Fascio luminoso da 10/25/36/52 (°), indicato per valorizzare particolari architettonici con fasci stretti ben definiti Range di utilizzo da 12 a 21 W

## Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
1	4000K	90	18W	50k ore @Tc 85°	1	cob	3 MacAdam step	RG1

## Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP65	0,800kg	alluminio	350°	esterno	89°	si	0,70m

## Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	35,6	no	si	elettronico	max 500mA	105	III	1893	2201

## Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	fascio del cono
8°	simmetrica	spot	PMMA	PC	

## Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
remota	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	parete/pavimento	in serie	IK07	Dali KNX casambi 010

## Note