

Descrizione

Applique da esterno interamente lavorata dal pieno. Schermo in PC opale (su richiesta trasparente) che dona elevato comfort visivo, garantisce un'illuminazione uniforme anche in grandi ambienti. Fornita con alimentatore integrato, su richiesta dimmerabile /dali. Finitura standard, verniciatura poliesteri nera e bianca, successiva pulitura superficiale e anodizzazione. Ral e anodizzazione speciali.

Specifiche

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
48	2700K	90	48W	50k ore @Tc 85°	4	mid	3 MacAdam step	RG1


Corpo

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP20	0,95kg	alluminio	---	interno	---	no	2m

Elettriche

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	36	si	si	elettronico	1300mA	95	II	4560	5016

Ottica

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	fascio del cono
17°	simmetrica	spot	PMMA	PC	

Generali

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
integrata	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	pavimento	230vac	IK05	Dali KNX casambi 010

Note